



## Wasserwirbel.....

Die Broschüre für die perfekte Handhabung und Benutzung Ihres Schwimmbads.  
Wir zeigen Ihnen nützliche Tips und stellen zeitgleich wichtige Produkte vor.

Viel Spass beim stöbern.....



## PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE:

Bevor Sie Ihren "Wassertraum" befüllen.....

wird das Schwimmbad mit **"Adisan von Bayrol"** gründlich gereinigt.



Sollte sich über die Winterzeit viel Kalk an den Wänden und der Rolladenabdeckung angesammelt haben, verwenden Sie in Verbindung mit **Adisan** das Produkt **"Calcinex"**.

Nach der Reinigung empfehlen wir Ihnen den Beckenboden mit **"Desalgin Jet Bayrol"** einzureiben. Es ist sehr Schaumarm und befreit das Becken von Algenbefall.



Vor der Inbetriebnahme muss demnach die Filteranlage sowie das Filtermedium überprüft werden !

Tauschen Sie den Filtersand spätestens alle 3 Jahre aus um die beste Wasserqualität zu erhalten. In der Zwischenzeit sollte immer ein Filtereinerer verwendet werden. **"Decalit Filter Bayrol"**  
Für Kartuschenfilter empfehlen wir, diese unbedingt kurzfristig auszutauschen!

**Reinigungsbürsten und Reiniger liefern wir Ihnen bequem und kostenlos ! Fragen Sie uns einfach....**



## Poolbefüllung:

Befüllen Sie Ihren Pool keinesfalls mit Hilfe eines Hydranten. Brunnenwasser ist sehr Eisenhaltig oder kann Sporen von Kupfer enthalten. Die Folge daraus ist verfärbtes Schwimmbadwasser, welches das Schwimmbecken dauerhaft verfärben kann.

Verwenden Sie bitte nur Wasser aus dem Hausanschluss. So vermeiden Sie teure Zusatzmittel für die Wasseraufbereitung!

Um die Wasseroberfläche zu reinigen ist die Verwendung von Laubkeshern ratsam.



Befreien Sie Ihren Pool immer von Laub und Verschmutzungen! Denn diese sind optimaler Nährboden für Bakterien, Pilze und Algen. Saugen sie Ihren "Wassertraum" über den Saueranschluss oder Skimmer aus.



Viel bequemer für Sie sind hierbei unsere Automatischen Sauger von "Delphin" oder "Zodiac".

**Kein mühevolleres aussaugen mehr mit Schlauch und Stange. Die Automatischen Sauger reinigen Wände, Böden und Treppen eigenständig und perfekt!**



SEHR EINFACHE HANDHABE UND WARTUNG



---

## PH Wert im Schwimmbad.....

Das Wichtigste in Ihrem Schwimmbad ist die korrekte Einhaltung des PH Wertes !

Dieser muss zwischen 7,00 und 7,40 liegen, damit das Chlor optimal arbeiten kann. Messen Sie den PH Wert min. 2x pro Woche bei manueller Dosierung!

Bei einem wert unter PH 7,00 muss **"PH Plus Bayrol"** hinzugefügt werden. Bei einem Wert über 7,40 senken Sie den Wert mit **"PH Minus Bayrol"**



### **Zur perfekten Messung für unsere Kunden...**

Der SCUBA 2 von Lovibond. Erhältlich bei uns für 99€!  
zur Chlor/PH Messung.

## Chlor Wert im Schwimmbad...

Bakterien und Keime bilden sich je nach Badebetrieb und Wassertemperatur. Um diesen den Kampf anzusagen, wenden Sie Desinfektionsmittel auf Chlorbasis an. Hierdurch werden diese sicher beseitigt.

Entweder durch **"Chlorilong Bayrol"** mit Langzeitwirkung. Oder **"Clorifix Bayrol"** zur Stoßchlorung.

Für die Reisezeit bitte **"Chlorilong 5 Funktionen"** verwenden!

Der perfekte Chlorwert sollte zwischen 0,50 und 1,00 ppm liegen.

Zu dosieren im Skimmerkorb oder Schwimmer.



---

## DOSIERAUTOMATIK...

Volle Kontrolle über Ihre Wasserwerte von jedem Ort auf der Welt? Unsere Dosieranlagen ermöglichen Ihnen diesen Vorteil.

Immer perfekter Wasserwert dank Messzellen und automatisierte Pumpentechnik. Sie müssen hierbei nur den jeweiligen Kanister Chlor/PH austauschen! Sie bekommen einfach eine Meldung wenn der Inhalt der Kanister auf 30% gesunken ist.

Nutzen Sie hierzu **“Chlorliquid 25 Kg“** und **“PH Minus 25 Kg“**.



**Der Poolmanager von Bayrol! Wasseraufbereitung der Spitzenklasse.**

“Salt Relax Pro“ die Salzelektrolyse !

Bei Neuanlagen installieren wir auch die Salzelektrolyse.

Keine Lagerung von Wasseraufbereitungsmitteln nötig.

Extrem Hautfreundlich und sehr angenehm weiches Wasser!



SALT RELAX pro

---

---

## ALGENVERHÜTUNG...

Algen sind die Grundlage für Bakterien. Bei dauerhafter Verwendung von **“Desalgin Bayrol“** bleiben Ihnen diese Unannehmlichkeiten erspart.

Besonders bei hohen Temperaturen kommt es manchmal zu Algenwachstum. Da diese dann mit genügend Sauerstoff und Wärme versorgt werden.

Ist das Polowasser erst einmal stark belastet hilft kein Übermaß an Chlor mehr! Zur Lösung des Problems setzen Sie **“Desalgin Bayrol“** ein.

Innerhalb kürzester Zeit haben Sie wieder glasklares Wasser.



## Überwinterung...

Senken Sie das Wasser in Ihrem Pool ab um Frostschäden zu vermeiden. Ab einer Temperatur von 10 C sollte damit begonnen werden.

Oberhalb dieser Temperaturen sollte die Filteranlage in regelmäßigen Abständen laufen.

Nach dem Absenken bitte **“Calcinex Bayrol“** zufügen.

Dieses Produkt wird im Herbst beigefügt um im Frühjahr das beste Wasserergebnis zu erlangen!

Es beugt Kalkablagerungen und Schmutzablagerungen vor und mindert diese sehr.

Die Filteranlage muss komplett entleert werden. Sowie Pumpen der Attraktionen (Gegenstromanlage, Schwalldusche etc.)!

Wasser dehnt sich bei Frost stark aus... dies führt zu hohen Kosten und Reparaturen in der Verrohrung/ Technik.

---

---

## Problemlösung Wasserprobleme:

### **Milchiges Wasser:**

Ist Ihr Poolwasser milchig und riecht unangenehm?

Ursache:

Zu viele organische Belastungsstoffe und zu wenig Desinfektionsmittel im Poolwasser.

Lösung:

**Bürsten Sie die Beläge mechanisch von Boden und Wänden ab, wirbeln sie auf und saugen sie ab. Führen Sie eine Filtrerrückspülung oder -reinigung durch. Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mit Hilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 bis 7,4 ein. Führen Sie eine Stoßchlorung mit Chlorifix oder Chloriklar® durch. Legen Sie zur besseren Trübungsentfernung eine Flockmittelkartusche Superflock Plus in den Skimmer. Erneuern Sie ggf. das Filtermaterial (Sand oder Activated FilterGlass).**

### **Trübes Wasser:**

Ist Ihr Poolwasser trüb und sind die Beckenwände rau?

Ursache:

Kalkausfällungen im Poolwasser und Kalkablagerungen an den Beckenwänden.

Lösung:

**Bürsten Sie zuerst den Kalk mechanisch von Boden und Wänden ab. Saugen Sie den ausgefallenen Kalk am Beckenboden mit einem Bodensauger ab. Wenn sich der Kalk mechanisch nicht entfernen lässt, lassen Sie das Wasser ab und reinigen den Boden und die Wände mit Decalcit Becken. Um weitere Kalkausfällungen zu verhindern, geben Sie unmittelbar nach der Befüllung Calcinex® ins Beckenwasser, und sorgen stets für den korrekten pH-Wert im Bereich zwischen 7,0 und 7,4.**

---

---

### **Grün/Braunes Wasser:**

Wurde Ihr klares Poolwasser nach Zugabe von Chlor oder Aktivsauerstoff grün oder braun?

Ursache:

**Durch die Verwendung von eisenhaltigem Brunnenwasser, oder wegen Korrosion (verursacht durch einen zu niedrigen pH-Wert) befinden sich Eisen-Ionen im Wasser.**

Lösung:

**Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mit Hilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 - 7,4 ein. Legen Sie zur Eisenentfernung eine Flockmittelkartusche Superflock Plus in den Skimmer. Lassen Sie die Umwälzpumpe mindestens 24 Stunden durchgehend laufen, bis das Wasser wieder klar ist.**

**Wenn das Wasser nach erneuter Rückspülung noch nicht völlig klar ist, legen Sie nochmals eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.**

### **Augenreizung:**

Generiert Ihr Poolwasser Chlorgeruch und gibt es Fälle von Augenreizungen nach der Benutzung Ihres Pools?

Ursache:

**Es befindet sich eine hohe Menge organischer Belastungsstoffe (so genannte Chloramine) infolge zu geringer Chlordosierung und unzureichender Wasserdesinfektion in Ihrem Poolwasser.**

Lösung:

**Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mit Hilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 - 7,4 ein. Führen Sie eine Stoßchlorung mit Chlorifix oder Chloriklar® durch.**

**Erhöhen Sie die Frischwasserzufuhr durch längeres Rückspülen, reinigen und desinfizieren Sie den Filter, z.B. mit Filterclean Tab.**

**Legen Sie zur besseren Trübungsentfernung eine Flockmittelkartusche Superflock Plus in den Skimmer.**

**Sorgen Sie für eine kontinuierliche Wasserdesinfektion ohne Unterbrechung.**

---

---

**Wassertraum Schwimmbadtechnik**  
**Geschäftsführer: Tobias Irlinger**

Felderchenweg 4

50171 Mannheim-Neu

**Mobil: 0157 / 835 141 11**

**Büro: 02275 / 380 98 57**

Mail: [irlinger@wassertraum-schwimmbad.com](mailto:irlinger@wassertraum-schwimmbad.com)

Website: [www.wassertraum-schwimmbadtechnik.com](http://www.wassertraum-schwimmbadtechnik.com)

**Geschäftszeiten:**

Montag Bis Freitag:

8:00 bis 17:00 Uhr

Von April bis September auch Samstags

8:00 bis 14:00 Uhr

**24 Stundendienst im Notfall**

